



Модель			Orion Pro OP12TC1	Orion Pro OP18TC1	Orion Pro OP24TC1
Источник питания		Ф/В/Гц	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Охлаждение	Capacity, kW	кВт	3.3 (1.0~3.80)	5.0 (1.25-5.9)	6.8 (1.8-7.8)
	Cooling Power Input (min-nom-max)	кВт	1.09 (0.29-1.50)	1.55 (0.33-2.35)	2.0 (0.33-2.80)
	Ток при охлаждении	А	5.5	8.2	9.5 (2.2~13.0)
	SEER	W/W	5.5	6.1	6.1
	Класс энергопотребления		A++	A++	A++
Отопление	Capacity, kW	кВт	3.50 (1.00-3.91)	5.10 (1.25-6.08)	7.0 (1.8-7.9)
	Heating Power Input (min-nom-max)	кВт	1.06 (0.29-1.73)	1.38 (0.34-2.55)	1.9 (0.4-3.0)
	Heating Current	А	5.3	7.2	8.7
	SCOP		4.0	4.0	4
	Класс энергопотребления		A+	A+	A+
Wi-Fi		+/-	+	+	+
Внутренний блок					
Размеры (ШхВхГ)		мм	790x275x192	920x306x195	1100x333x222
Размеры упаковки (ШхВхГ)		мм	860x345x265	990x380x265	1165x405x295
Вес нетто		кг	8.5	11	14
Вес брутто		кг	10.5	13	17
Объем воздушного потока		м3/ч	560	820	1100
Уровень звукового давления		дБ(А)	44/37/35/33/29/25/22	47/43/41/38/35/27	49/43/38/35/32
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м		дБ(А)	54/47/45/43/39/35/32	57/52/50/47/43/36	58/53/49/45/42
Наружный блок					
Размеры (ШхВхГ)		мм	795x549x305	853x602x349	920x699x380
Размеры упаковки (ШхВхГ)		мм	835x340x585	890x628x385	960x732x400
Вес нетто		кг	25	35	40
Вес брутто		кг	28	38	46
Объем воздушного потока		м3/ч	2200	2600	3000
Уровень звукового давления		дБ(А)	52	55	58
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м		дБ(А)	62	65	68
Соединительная труба	Труба для хладагента	inch/mm	1/4"-3/8"/ (Ø6.35-Ø9.52)	1/4"-3/8"/ (Ø6.35-Ø9.52)	1/4"-1/2"/ (Ø6.35-Ø12.70)
	Заправка хладагентом R32	кг	R32/0.7	R32/1.00	R32/1.2
	Дополнительный хладагент	г/м	15	25	25
	Длина трассы без дополнительного фреона	м	5	5	5
	Максимальная длина трассы	м	25	25	25
Силовой кабель	Максимальная разница по высоте	м	10	10	10
	Силовой кабель	мм2	3x1.5	3x1.5	3x2.5
	Автоматический выключатель	А	16	16	20
	Кабель связи	мм2	4x0.75mm ²	4x0.75mm ²	4x0.75mm ²
Диапазон рабочих температур при охлаждении		°C	-15~53	-15~53	-15~53
Диапазон рабочих температур при отоплении		°C	-25~30	-25~30	-25~30