

Date tehnice

GALAXY



Model			G09TC1	G12TC1
Tensiune V/Hz		F/V/Hz	220-240~1/50	220-240~1/50
Răcire	Putere nominală	kW	2,72(0,94-3,81)	3,58(1,00-4,00)
	Consum de energie nom (min-max)	kW	0,53(0,24-1,50)	0,79(0,29-1,50)
	Curent de alimentare	A	2,9(1,2-9,0)	3,6(1,5-9,0)
	SEER	W/W	9,7	9,4
	EER		5,13	4,53
	Clasa de eficiență energetică		A+++	
Încălzire	Putere nominală	kW	3,55(0,94-4,30)	3,90(1,00-4,50)
	Consum de energie nom (min-max)	kW	0,84(0,24-1,83)	0,94(0,29-1,83)
	Curent de alimentare	A	3,8(1,2-10,0)	4,6(1,5-10,0)
	SCOP		5,8	5,8
	COP		4,22	4,15
	Clasa de eficiență energetică (climat mediu)		A+++	
Wi-Fi		+/-	+	
Unitate interioară				
Dimensiuni (LxÎxA)		mm	909×305×209	909×305×209
Dimensiuni ambalaj (LxÎxA)		mm	981×375×275	981×375×275
Greutate netă		kg	10,4	10,4
Greutate brută		kg	13,2	13,2
Flux de aer		m³/h	820/750/700/640/600/540/500	820/750/700/640/600/540/500
Presiune sonoră la 1 m		dB(A)	46/42/39/36/33/30/28	46/42/39/36/33/30/28
Putere sonoră		dB(A)	56/50/45/42/39/36/33	56/50/45/42/39/36/33
Unitate exterioară				
Dimensiuni (LxÎxA)		mm	853×602×349	853×602×349
Dimensiuni ambalaj (LxÎxA)		mm	890×628×385	890×628×385
Greutate netă		kg	30	30
Greutate brută		kg	32	32
Flux de aer		m³/h	2600	2600
Presiune sonoră		dB(A)	53	53
Putere sonoră		dB(A)	64	64
Țevițe	Diametre țevițe	col/mm	1/4"-3/8" / (Ø6,35-Ø9,52)	1/4"-3/8" / (Ø6,35-Ø9,52)
	Cantitate agent frigorific R32	kg	0,85	0,85
	Cantitate suplimentară agent frigorific	g/m	15	15
	Lungime max. fără agent suplimentar	m	5	5
	Lungime maximă	m	25	25
	Înălțime maximă	m	10	10
Cabluri electrice	Cablu de alimentare	mm2	3x2,5	3x2,5
	Siguranță automată	A	16	16
	Cablu interbloc	mm2	4x0,75	4x0,75
Interval de temperatură funcționare (răcire)		°C	-15-53	-15-53
Interval de temperatură funcționare (încălzire)		°C	-30-30	-30-30